

**ADMINISTRACIÓN:**

Administración de usuarios

**TRADUCCIONES:**

- Denominación de forma
- Grupos de productos
- Lista de características
- Denominación de características
- Códigos de propiedad - accesorios opcionales
- Denominación de aparatos
- Denominación de colores
- Encabezado y pie de página PI
- Ficha de producto
- Búsqueda ISOM
- Comparación de traducciones

**EMISIÓN DE AUTORIZACIONES:**

Estados de identidad

**TRANSFERENCIA DE IMAGENES:**

- Transferencia de imagenes
- Test logotipa
- MABAGOR Transferencia de imagenes

**MANUAL DE USUARIO:**

Manual

**MENÚ PRODUCTOS:**

- Comparación PI
- Gama de productos
- Datos XML
- Productos por países

InfoReport.aspx

1 / 2

100%

Download Print

Estado R Creación 23. 05. 2024 00:00:00 Actualización: 14. 08. 2024 02:43:52  
Las instrucciones se personalizan al momento del envío.

**FICHA DE PRODUCTO**

# Hisense



744954  
N/A

**INFORMACIÓN BÁSICA :**


|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| MARCA:                           | HISENSE          |
| CÓDIGO COMERCIAL:                | N/A              |
| CÓDIGO INTERNO:                  | 744954           |
| CÓDIGO EAN:                      | 3838782900631    |
| TIPO DE INSTALACIÓN:             | Encastre         |
| TIPO DE CONTROL:                 | N/A              |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA:           | Electricidad     |
| ZONAS DE COCCIÓN:                | 3                |
| ZONAS A GAS:                     | 0                |
| ZONAS ELÉCTRICAS:                | 3                |
| ZONAS DE DE CALOR A INDUCCIÓN:   | 3                |
| MATERIAL SUPERFICIE DE LA PLACA: | Cristal cerámico |
| COLOR PRINCIPAL:                 | Negro            |
| POTENCIA (W) ELECTRICIDAD:       | 7400,0 W         |
| POTENCIA (W) GAS:                | 0,00 W           |
| TIPO ENCHUFE:                    | 5 X 1,5          |
| ANCHO PRODUCTO:                  | 590 mm           |
| ALTO PRODUCTO:                   | 53 mm            |
| PROFUNDIDAD PRODUCTO:            | 520 mm           |
| ANCHO EMBALADO:                  | 692 mm           |
| ALTO EMBALADO:                   | 112 mm           |
| PROFUNDIDAD EMBALADO:            | 635 mm           |
| ALTO MIN NICHOS INSTALACIÓN:     | 30 mm            |
| ANCHO MIN NICHOS INSTALACIÓN:    | 560 mm           |
| PROFUNDIDAD NICHOS INSTALACIÓN:  | 480 mm           |
| PESO PRODUCTO:                   | 10,5 kg          |
| PESO EMBALADO:                   | 12,0 kg          |

**INFORMACIÓN ADICIONAL :**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ZONA 1 UBICACIÓN:            | Esquina inferior izquierda                    |
| ZONA 1 TIPO DE CALOR:        | Calentador de Inducción-octa                  |
| ZONA 1 ANCHO:                | 195X90X2 mm                                   |
| ZONA 1 POTENCIA:             | 2200/3300/0,0 W                               |
| ZONA 2 UBICACIÓN:            | Esquina Superior izquierda                    |
| ZONA 2 TIPO DE CALOR:        | Calentador de Inducción-octa                  |
| ZONA 2 ANCHO:                | 195X90X2 mm                                   |
| ZONA 2 POTENCIA:             | 2200/3300/0,0 W                               |
| ZONA 3 UBICACIÓN:            | Central                                       |
| ZONA 3 TIPO DE CALOR:        | Elemento de calentamiento por Inducción doble |
| ZONA 3 ANCHO:                | 210/290 mm                                    |
| ZONA 3 POTENCIA:             | 2800/3700/0,0 W                               |
| INDICADOR DE ENCENDIDO:      | SI  |
| INDICADOR DE CALOR RESIDUAL: | 3 Indicadores                                 |
| ACCESORIOS INCLUIDOS:        |   |

744954

2/2



**FICHA DE PRODUCTO**